



SERTIFIKĀTS



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv



Ražošanas procesa kontroles atbilstības Sertifikāts Nr. 3543/2018

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Projektēta sastāva transportbetons:

1. normālais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 ar konsistenci no S1 līdz S5;
2. Pašblīvējošais betons (SCC) C35/45, C40/50, C50/60 ar konsistenci SF1 līdz SF2,
salīzturību līdz F300, ūdens necaurlaidību līdz W14 un ārējās vides iedarbes klasēm XC, XS, XD, XF, XA saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA TRANSPORTBETONS MB

Graudu iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija; reģ. Nr. 48503013571

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA "Transportbetons MB", rūpnīca Elba, Rūpniecības iela 1M, Daugavpils, LV-5404, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 206+A2:2021 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2017 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts sākotnēji ir izdots 2018. gada 31. augustā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2022. gada 5. jūlijs

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

Pielikums

Sertifikātam Nr. 3543/2018



Produkts: Projektēta sastāva normālais transportbetons.

Ražotājs: SIA "Transportbetons MB", Rūpniecības iela 1M, Daugavpils, LV-5404, Latvija

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs, mm	4	16
Hlorīdu saturu klase	CI 0,10	CI 1,0
Konsistence		
Normālais betons -konusa nosēduma klase	S1	S5
Pašblīvējošais betons (SCC) - izplūdes klase	SF1	SF2
Noblīvējuma klase	C3	C3
Izplūdes klase	F3	F3
Stiprības klase ¹⁾		
Normālais betons	C8/10	C50/60
Pašblīvējošais betons (SCC)	C35/45	C50/60
Salīzturības marka	-	F300
Ūdens necaurlaidības marka	-	W14
Blīvums, kg/m ³	2000	2600
Agrā (2 dienu) stiprība, $f_{cm,2}/f_{cm,28}$	0,30	0,38
Ārējās vides iedarbes klasses		
iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija	XC1	XC4
iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi (izņemot jūras ūdeni)	XD1	XD3
iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi jūras ūdenī	XS1	XS3
iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkušana	XF1	XF4
iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa kīmiskas vielas	XA1	XA3
PIEZĪME		
1) C8/10 stiprības klase nodrošināta saskaņā ar saskaņā ar EN 206+A2:2021. Deklarētās īpašības noteiktas saskaņā ar EN 206+A2:2021 un LVS 156-1:2017 prasībām.		



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv



Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress